

## Planziegel Rohdichteklasse 0,8

### Generale

Numero articolo	3338
Peso	17,3 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	60 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	1,34
Autorizzazione	Z-17.1-715 / Z-17.1-843



### Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	24 cm
Lunghezza	372 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	10,7
Consumo per m <sup>3</sup>	44,9

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,39 W/(mK)
----------------------------------	-------------

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_w$	49,5 dB
----------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	1,8 MN/m <sup>2</sup>
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	4,7 MN/m <sup>2</sup>

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--